

# ガーディアンII洗浄コントローラー

ガーディアンIIパイプライン洗浄機は正確な洗浄と衛生環境、そして期待にこたえる安全性を備えています。

ガーディアンIIパイプライン洗浄機は各搾乳前の殺菌を自動的に行うことにより、搾乳システムを清潔に保ちます。効率的な洗浄動作とモニタリング機能による監視機能を両立させたガーディアンIIは以下の特徴があります。

- ユーザーカスタマイズ(希望設定)に対応したプログラミング電子制御
- 洗浄工程、洗浄温度を表示する液晶グラフィックディスプレイ
- ステンレススチール製
- 洗剤ダメージから保護するケミカルポンプセパレート構造
- 正確な動作でケミカルポンプは1分間最大660ml(220Z)注入可能。
- 自動殺菌工程を3回まで設定可能
- 暗証番号による保護機能
- PROM交換によるバージョンアップが可能

## 一機能一

- 洗浄タンクの温度を表示、制御するための温度センサー
- ユーザー設定可能な5種類の洗浄設定
- 6個の外部出力
- ケミカルポンプの追加が可能
- 洗浄中の温度変化をグラフ表示でプリントアウト(RS232C接続で専用プリンターが必要)

## ● お買い上げは



## 株式会社野澤組 機械部

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1

商品のお問い合わせは

TEL 03-3216-3469 FAX 03-3284-1736

[www.totalapproach.co.jp](http://www.totalapproach.co.jp)

CAT# 2007-07-12

仕様は予告無く変更する場合がございます。

このカタログは2007年6月28日現在のものです。実際の製品とは色合いが異なる場合があります。